

Beschreibung Der In-Line-Druckregler hat einen fest eingestellten Ausgangsdruck, der z.B. 15 bar auf 6 bar reduziert. Er hat eine Ausgangsdruckgenauigkeit von ca. ± 10%² und ist speziell für Nagler gut geeignet.

Anwendung

- Reduzierung der Unfallgefahr, z.B. bei Ausblaspistolen durch niedrigeren Druck.
- Kostenreduzierung durch erheblich geringeren Luftverbrauch. Erhöhung der Standzeit, z.B. bei Naglern
- Geräuschminderung von Werkzeugen.

Medium Druckluft oder neutrale Gase



Eingangsdruck max. 25 bar

Einstellung Der Druckregler ist mit dem gewünschten Ausgangsdruck auszuwählen. Nachträgliche Veränderung des Ausgangsdruckes ist nicht möglich. Dies dient zur Sicherheit gegen ungewollte Verstellung.

Entlüftung bei Wegnahme des Eingangsdruckes wird der Verbraucher entlüftet

Temperaturbereich 0 °C bis 80 °C

Werkstoffe Gehäuse: Aluminium
Elastomere: NBR





Abmessungen				Volumen-	Eingangs-	Anschluss-	Ausgangs-	Bestell-
Ø A	B	SW1	SW2	strom	druck	gewinde	druck	Nummer
mm	mm	mm	mm	l/min*1	max. bar	G	bar*2	

Druckregler mit Entlüftung				P _i : max. 25 bar, Ausgangsdruckgenauigkeit *2, Aluminium				232	
19	69	17	19	500	25	G ¹ / ₄ ia	2	232F0220	
				550				3	232F0230
				600				4	232F0240
				650				5	232F0250
				700				6	232F0260
				750				7	232F0270
				800				8	232F0280
19	59	17	19	500	25	G ¹ / ₄	2	232A0220	
				550				3	232A0230
				600				4	232A0240
				650				5	232A0250
				700				6	232A0260
				750				7	232A0270
				800				8	232A0280
25	63	22	25	1400	25	G ³ / ₈	2	232A0320	
				1600				3	232A0330
				1800				4	232A0340
				2000				5	232A0350
				2200				6	232A0360
				2400				7	232A0370
				2600				8	232A0380
				30				68	27
1600	3	232A0430							
1800	4	232A0440							
2000	5	232A0450							
2200	6	232A0460							
2400	7	232A0470							
2600	8	232A0480							
40	102	34	40		2500	25	G ³ / ₄		
				3200	4			232A0540	
				3900	6			232A0560	
				4600	8			232A0580	



Wahlweise Ausführung, es ist der entsprechende Buchstabe hinzuzufügen

NPT Anschlussgewinde 232. 1 . . .
anderer Regelbereich Druckbereich im Klartext angeben 232. . . X X



*1 P_e = 12 bar; Δp = 0,5 bar
 *2 Toleranz: < 4 bar ± 0,3 bar (Luft, P_e = 6 bar, 10 NI/min)
 ≥ 4 bar ± 10% (Luft, P_e = 10 bar, 10 NI/min)

* Produktgruppe
Bestellbeispiel:
 232F0220

PDF CAD
 www.aircom.net